



domnick hunter

VILCE

Корпуса жидкостных фильтров промышленные мультикартриджные

Фильтродержатель, предназначен для картриджей промышленного и санитарного исполнения.

Стандартное исполнение корпуса VILCE включает:

- для картриджей с открытыми торцами (DOE) или двойными кольцевыми уплотнениями (O-ring)
- патрубки входа/выхода прямые, широкий диапазон фланцев
- крепление корпуса – быстросъемное, хомутовое
- уплотнение корпуса – сополимер этилен-пропилена.

Основное применение мультикартриджных корпусов VILCE – это предварительная фильтрация и осветление жидкостей в промышленных процессах (фармацевтика, пищевая, химическая и т.п.) Корпуса VILCE имеют крепление для картриджей с двойным кольцевым уплотнением и могут также использоваться в некоторых случаях без электрополировки поверхностей, контактирующих с продуктом. На корпусе имеются сливные патрубки для полного опорожнения корпуса.

Технические характеристики корпусов:

Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 316L	
Обработка поверхностей картриджи DOE картриджи O-ring	пассивация или электрополировка электрополировка	
Макс.рабочее давление и температура	3/5 картриджей	10бар при 80°C
	8 картриджей	8,5 бар при 80°C
	12 картриджей	6,0бар при 80°C

Классификация корпуса

Корпус соответствует требованиям к сосудам, работающим под давлением: Европейским PED 97/23/ЕС и UK PER 1999 №2001. Для безопасных газов (Группа 2) код PD5500. Для опасных жидкостей (Группа 1) консультироваться дополнительно.

Domnick hunter может изготавливать специальные корпуса фильтров на заказ.

VILCE —



Код	Кол-во
03	3
05	5
08	8
12	12

Код фланца	Размер (дюйм)
C	2
D	3
E	4

Код	тип Картриджа
B	DOE
C	P-7

Код	обработка поверхности
E	электрополи- ровка
P	травление

Код	Фланец тип
B	BSPP(«мама»)
N	NPT («мама»)
F	фланец

Код	тип фланца
15	ANSI cl. 150
45	BS4504

Компания-производитель:
Domnick hunter, Великобритания

Компания-поставщик:
ООО ЭИР ПАРТ

Код	Уплотнение
E	EPDM