



domnick hunter

VSV

Корпуса дыхательных фильтров санитарные

Фильтродержатель, предназначен для картриджей фильтров сообщения с атмосферой, санитарного применения.

Стандартное исполнение корпуса VSV включает:

- широкий диапазон типов крепления к емкости
- крепление корпуса – быстросъемное, хомутовое
- крепление для картриджей HIGH FLOW TETPOR (гидрофобные, на основе тефлона)

Основное применение корпусов VSV – это фильтры для стерильной защиты промышленных емкостей от попадания механических загрязнений и микроорганизмов при сообщении с атмосферой во время наполнения/опорожнения или сброса давления/вакуума. Наиболее распространены на цистернах, емкостях переработки и хранения стерильных продуктов в различных областях промышленности (пищевой, фармацевтической, химической и т.п.) в сочетании с картриджами стерилизующего диапазона HIGH FLOW TETPOR II.

Технические характеристики корпусов:

Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 316L
Обработка поверхностей	Внутри – электрополировка Снаружи – полировка
Макс. рабочая температура	142°C при использовании картриджа HIGH FLOW TETPOR.
Размер фильтра	Корпус и фильтр должны быть рассчитаны на максимальный проток газа
Предохранительные устройства	Рекомендуется оснащать емкости устройствами аварийного сброса давления/вакуума

Обогреваемые корпуса

Для некоторых случаев (продукт хранится при температурах $> 70^{\circ}\text{C}$) рекомендуется использование обогреваемых корпусов для предотвращения разрушения емкости. Электрические рубашки обогрева – однофазные, 240/220 В с контроллером. Паровые рубашки обогрева – для пара 0,5 бар.

Корпус код	картридж		патрубок	
	Кол-во	код	размер	тип
VSV-01A-BW	1	ZHFT/AZ	1"	сварной
VSV-01A-BT	1	ZHFT/AZ	1"	Tri-Clamp
VSV-01A-BB	1	ZHFT/AZ	1"	BSPP «мама»
VSV-01C-AT	1	ZHFT/CW	1"	Tri-Clamp
VSV-01C-AB	1	ZHFTCW	1"	BSPP «мама»

Компания-производитель:
Domnick hunter, Великобритания

Компания-поставщик:
ООО ЭИР ПАРТ

|